

Frank Piper

Dipl.-Chem., Dipl.-Ing. (FH)

Handel mit Schützen- und Outdoor-Bedarf

Ebereschenstraße 1, 15370 Petershagen

www.BlankerLauf.de

Frank Piper, Ebereschenstraße 1, 15370 Petershagen

Tel.:	033439-51355
Fax:	033439-51356
E-Mail:	Piper-Petershagen@t-online.de

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Telefon, Name

Datum

Shooter's Choice MC#7 Bore Cleaner

(freie Übersetzung des US-Originals von SC)

Reinigungsanleitung für Flinten, Repetierbüchsen, Selbstlade-Büchsen und Pistolen

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, vergewissern Sie sich, dass Ihre Schusswaffe ungeladen ist.

Halten Sie sich für die Reinigung in einem gut gelüfteten Raum und fern von Kindern und/oder Ablenkung auf.

1. Beginnen Sie damit, ein Patch mit Shooter's Choice MC#7 Bore Cleaner and Conditioner zu tränken. Dann schieben Sie den Patch durch den Lauf um lockere Pulverrückstände zu entfernen, wodurch Kupfer- und Bleiablagerungen vollständig freigelegt werden. Ein einteiliger ummantelter Reinigungsstock wird empfohlen. Die Ummantelung schützt den Lauf und das Patronenlager, falls sich der Stock beim Reinigen biegt. Ein Putzstock ist wesentlich billiger als ein Lauf!
2. Wenn möglich, spritzen Sie den MC#7 Bore Cleaner direkt in das Patronenlager. Ansonsten tränken Sie ein Patch und schieben Sie es durch das Lager (benutzen Sie die 2 oz. Lösungsmittelresistente Flasche, um das Reinigungsmittel zu spritzen. Dafür wurde sie entwickelt. Füllen Sie den Shooter's Choice MC#7 Bore Cleaner in keine anderen Behältnisse. Shooter's Choice MC#7 Bore Cleaner wurde entwickelt, um auch Plastikablagerungen in Flinten zu entfernen. Deshalb wird er die meisten Plastikflaschen angreifen.).
3. Benässen Sie eine passende Phosphor-Bronzebürste und schieben/ziehen Sie sie 10 – 12 mal durch den Lauf hin und her. Um Plastikablagerungen in einer Flinte zu entfernen, ist eine großzügige Menge Laufreiniger erforderlich. Es werden zylindrische (statt konische) Bronzebürsten mit einem Messingdrahtkern empfohlen, um Beschädigungen im Lauf zu vermeiden.
4. Nehmen Sie wieder etwas Shooter's Choice MC#7 Bore Cleaner für das Patronenlager und schieben/ziehen Sie eine passende Patronenlagerbürste 10 – 12 mal hin und her, um Kohlenstoffreste zu entfernen und das Patronenlager vor

Abplatzungen (Pittering) und Verschlechterung zu schützen. Wenn ein „falsches“ Schloß vorhanden ist, füllen Sie ein wenig Lösungsmittel direkt in das Schloß und bürsten Sie sorgfältig mit einer lösungsmittelresistenten doppelseitigen Nylonbürste.

5. Nehmen Sie einen trockenen Patch und wiederholen Sie Schritte 1 und 2. Lassen Sie dieses Mal das Lösungsmittel 10 – 12 Minuten im Lauf.
6. Jetzt schieben Sie einen trockenen Patch durch den Lauf. Wenn der Patch sauber heraus kommt, dann ist die Reinigung beendet. Ein blauer/grüner Patch zeigt, dass noch kupferhaltige Ablagerungen vorhanden sind. Ein schwarzer Patch deutet auf noch vorhandene Pulver- und Kohlenstoffablagerungen. Wenn der Patch verfärbt herauskommt, dann wiederholen Sie die vorherigen Schritte, bis ein sauberer Patch erscheint.
7. Um das Schloß und den Abzug zu reinigen, benutzen Sie Shooter's Choice MC#7 Bore Cleaner and Conditioner für die zu reinigenden Teile, um sie dann mit Shooter's Choice Quick Scrub Cleaner/Degreaser zu spülen.
8. Nach der Reinigung mit MC#7 Bore Cleaner spülen sie bitte alle benutzen Bürsten mit Shooters Choice Quick Scrub Cleaner/Degreaser. um den Schmutz zu entfernen und die Lösungsmittel zu neutralisieren, damit die Bürsten nicht angegriffen werden.
9. Nachdem sie den Lauf gesäubert und verblieben Laufreiniger abgewischt haben benutzen sie entweder Shooters Choice High Tech all Weather Grease oder FP-10 Lubricant Elite an allen beweglichen Teilen und tragenden Oberflächen (Verschleißflächen). Seien sie sparsam! Viel hilft viel gilt nicht beim Schmieren einer Schußwaffe. Moderne Schmiermittel sind für sparsame Benutzung konzipiert. Zu viel Schmiermittel kann zu Fehlfunktionen führen.
10. Um ihre Schußwaffe vor Rost und Korrosion während kurzer und längerer Lagerung zu schützen, tränken sie einen Patch mit Shooters Choice Rust Prevent und schieben sie den Patch durch den Lauf. Sprühen sie den kompletten Verschluss??(receiver), Abzug und alle äußeren Metalloberflächen mit Rust Prevent ein. Das bietet aussergewöhnlichen Schutz vor Umwelteinflüssen genauso, wie vor Schweißabdrücken. Shooters Choice Rust Prevent ist geeignet für die meisten Oberflächen, so auch für Holz und Plastik. Verwenden sie immer Schmiermittel für die Verschleißflächen (Metall auf Metall Reibungsflächen) bevor sie Rust Prevent auftragen. Shooters Choice entzieht den Stahlporen Feuchtigkeit und versiegelt sie vor Umwelteinflüssen. Shooters Choice dringt in die Stahlporen ein und schmiert selbst dann weiter, wenn das meiste aufgrund von Hitze und Rückstoß entfernt wurde.

(*) Bitte beachten sie: Benutzen sie Shooters Choice Extra Strength Copper Remover für schwere Kupferablagerungen. Der Copper Remover ist nur für die Kupferablagerungen konzipiert. Es ist sehr wichtig, allen Anweisungen auf dem Label zu folgen, um das Kupfer sicher und vollständig zu entfernen.

Empfehlung: Bevor sie die zuvor gereinigte Waffe wieder schießen, sollten sie einen mit Shooters Choice MC#7 Bore Cleaner and Conditioner getränkten Patch durch den Lauf schieben um Öl und Rost zu entfernen. Dann nehmen sie einen trockenen Patch um den Laufreiniger zu entfernen. Diese Prozedur bringt den richtigen Druck zurück und sollte die Präzision bei der ersten Schußfolge sichern.

Die Reinigungsanleitung ist nur ein Vorschlag. Shooters Choice/Venco Inc. übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden oder Verletzungen an Personen oder Sachen.

Vergewissern sie sich immer, daß die Schußwaffe ungeladen ist, bevor sie die Reinigungsprozedur starten.

** Wenn sie Fragen oder Kommentare haben, kontaktieren sie Shooters Choice Technical Department in 15050 Berkshire Industrial Parkway, Middlefield, OH 44062. Telefon: USA+(449)834-3388.